

## Diabes tabliers incurvés

Manutention

**250 KG**

Particulièrement adaptés au transport de formes cylindriques : bobines, bidons, tonnelets ou sacs souples.



**T810\*119**



**T810\*5338**

Roues pneumatiques



**T810\*125**



**T810\*5339**

Roues pneumatiques

Référence	Poids	Type de roues	Ø Roues	Hauteur	Bavette
<b>Bavettes fixes</b>					
T810*119	11 Kg	caoutchouc	250 mm	1200 mm	400x185 mm
T810*5338	10 Kg	pneumatiques	260 mm	1200 mm	400x185 mm
<b>Bavettes repliables</b>					
T810*125	10 Kg	caoutchouc	200 mm	1200 mm	460x350 mm
T810*5339	9 Kg	pneumatiques	260 mm	1200 mm	460x350 mm

**Disponibilité sous 48h**

La bavette repliable équipant les modèles T810\*125 et T810\*5339 se démonte facilement, le diable peut ainsi être utilisé avec simplement sa bavette fixe.

**Roues caoutchouc (CC) :**

Utilisation du diable sur un sol plat.

**Roues pneumatiques (PN) :**

Adaptées pour les utilisations sur sols inégaux en extérieur (pavés, graviers).

